

Huśtawka integracyjna Libelo

Kod produktu: IS-IN-201



Opis

Huśtawka integracyjna została zaprojektowana z myślą o zaproszeniu do wspólnej zabawy wszystkich, niezależnie od wieku czy sprawności. Nasze unikalne rozwiązanie pozwala na jednoczesne korzystanie trzem osobom. Wyposażona jest w jedno wąskie i jedno szerokie siedzisko przystosowane dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową oraz posiada też stabilną platformę dla trzeciego uczestnika zabawy. Dodatkowo, dla zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu zabawy jest możliwość zamontowania pięciopunktowych pasów bezpieczeństwa. Solidna konstrukcja wykonana ze stali czarnej, ocynkowanej i malowanej proszkowo gwarantuje trwałość i odporność na warunki atmosferyczne. Urządzenie posiada certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2017-12 oraz PN-EN 1176-6+AC:2019-03 wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną przez PCA lub równoważną jednostkę zagraniczną. Certyfikat musi być wydany w ramach akredytowanego programu certyfikacji, co potwierdza logotyp PCA lub równoważnej zagranicznej jednostki akredytującej, znajdujący się na certyfikacie. Certyfikat musi być ważny na dzień składania ofert. Do oferty powinien być załączony certyfikat oraz karta techniczna urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedłożenia ww. certyfikatu i karty technicznej na każdym etapie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralną część opisu – produkt musi być zgodny z przedstawionym wyglądem.

UWAGA! Pasy (pięciopunktowe) dostępne za dodatkową opłatą.

Dane techniczne

- Wymiary urządzenia (LxWxH): 2,4 x 0,7 x 1,26 m
- Strefa bezpieczeństwa (LxW): 5,4 x 3,7 m
- Maksymalna wysokość upadku: 0,98 m
- Wysokość do siedziska: 0,52 m
- Wiek użytkownika: 4+
- Liczba użytkowników: 3 osoby
- Maksymalna masa użytkownika: 130 kg
- Maksymalne obciążenie użytkownikami: 300 kg
- Certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2017-12 oraz PN-EN 1176-6+AC:2019-03 wydany przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) dla danego programu certyfikacji, co potwierdza logo PCA na certyfikacie
- Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5%

Materiały

- Konstrukcja ze stali czarnej, ocynkowanej, malowanej proszkowo (Ø76,1x3,0 mm),
- Przegup elastyczny ROSTA,
- Platforma z tworzywa HDPE,
- Kolor konstrukcji [RAL] - 9006,
- Dekory wykonane z tworzywa HDPE, kolor dekorów - czerwony,
- Siedzisko wykonane z poliuretanu, kolor siedziska - czarny.

Urządzenie zawiera

- 1 x rama huśtawki
- 2 x siedziska z oparciem
- 1 x platforma
- 1 x przegup elastyczny ROSTA

Rys. 1. Wymiary urządzenia i strefy bezpieczeństwa

